



AB 1294




LABORATORIUM ANTEO Sp. z o.o.

ul. Chryzantem 23

41-700 Ruda Śląska

e-mail: laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ SIECI P4 DLA POTRZEB OCHRONY LUDZI I ŚRODOWISKA

Nr stacji	Miejsce wykonania pomiarów:	Data wykonania pomiarów:	Data wydania sprawozdania:
BIE2514E	43-360 Bystra, dz. nr 36/1	2025-01-13	2025-01-15
Zleceniodawca:	P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa		
Nr ewidencyjny sprawozdania:	SP_2025-01-004-3-S_BIE2514E		
Sprawozdanie wykonała:	Sprawdził:	Autoryzował/Data:	
Ewelina Bielica Specjalista ds. dokumentacji	Daniel Kukielka Kierownik laboratorium	 Dokument podpisany przez Daniel Kukielka Data: 2025.01.15 12:50:27 CET Daniel Kukielka Kierownik laboratorium	

1. Wstęp

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiędzy firmą **Laboratorium Anteo sp. z o.o., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Śląska**, a firmą **P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa**, przekazanej do realizacji laboratorium Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej **BIE2514E** będącej obiektem radiokomunikacyjnym P4 Sp. z o.o., w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu ww. instalacji.

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do istniejącej konfiguracji instalacji antenowej. Każda zmiana konfiguracji o ile zmiana ta może mieć wpływ na zmiany poziomów pól elektromagnetycznych wiąże się z koniecznością wykonania nowego badania

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294. Data ważności akredytacji: do 2027-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badań podany jest pod adresem www.pca.gov.pl.

Akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy ISO\IEC 17025:2018-02 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, koniecznych dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.

2. Metoda badań

- Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. *Sposoby sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630)*.

3. Akty prawne

- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

4. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak odstępstw/ograniczeń metody badawczej.

5. Lokalizacja obiektu badań

Badany obiekt znajduje się w miejscowości 43-360 Bystra, dz. nr 36/1.
Współrzędne geograficzne obiektu: 19°04'22.49"E, 49°45'37.46"N.

6. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci komórkowej (radiowa stacja bazowa telefonii mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym). Anteny zainstalowano na wieży stalowej. Na obiekcie zainstalowano urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz oraz radiolinii 80GHz. Pomiarów pól elektromagnetycznych zostały wykonane w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych. Na kierunku zbliżonym do azymutu anten pomiarów wykonano do obliczonej odległości występowania pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie w miejscach dostępnych dla ludności, pochodzących z badanej instalacji. Pomiarów wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Wszelkie dane dotyczące źródeł promieniowania (min. wysokość anten, częstotliwość pracy) oraz współrzędne geograficzne obiektu pochodzą od zleceniodawcy.

Badanie zostało przeprowadzone w godz. od 11:50 do 13:00 przez:

Marcin Bieda – Specjalista ds. pomiarów PEM

7. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza	Przed: 0,5° C	Po: 0,5° C
Wilgotność powietrza	Przed: 74,6%	Po: 74,6%

Brak opadów atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.

Pomiary zostały wykonane przy temperaturze i wilgotności względnej nie wyższej niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

8. Parametry techniczne obiektu badań

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawcę.

Tabela nr 1 – Parametry systemu nadawczo – odbiorczego pracującego w paśmie 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz

Tabela nr 2 – Parametry linii radioliniowej

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracującego w paśmie – 3500MHz, 2600MHz, 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz – tabela 1

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				Całodobowa 24h					
Warunki pracy				Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Lp.	Typ nadajnika	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny [m n.p.t.]	Pasma [Mhz]	Kąt nachylenia [°]	EIRP dla anteny [W]	LON	LAT
1	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	25	41,3	800	0 - 10	12596	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	2600				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
2	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	25	41,3	900	0 - 10	18479	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	1800				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
	2100				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
3	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5349	25	41,9	3500	-2 - 13	14731	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
4	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	140	41,3	800	0 - 10	12596	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	2600				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
5	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	140	41,3	900	0 - 10	18479	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	1800				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
	2100				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
6	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	270	41,3	800	0 - 10	12596	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	2600				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
7	DBS3xxx/5xxx	Huawei ATR4518R6	270	41,3	900	0 - 10	18479	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N
	1800				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
	2100				0 - 10	19°04'22.49"E		49°45'37.46"N	
8	DBS3xxx/5xxx	Huawei AAU5349	270	41,9	3500	-2 - 13	14731	19°04'22.49"E	49°45'37.46"N

Parametry systemu nadawczo – odbiorczego linii radioliniowej – Tabela nr 2

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24					
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne					
Linia radiowa				Antena					
L p.	Typ nadajnika	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstal. [m]	LON	LAT
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.6-80(A80S06)	0,6	179	39,3	19°04'22.50"E	49°45'37.45"N
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	0.3-80(VHLP1-80)	0,3	222	39,6	19°04'22.50"E	49°45'37.45"N

9. Sposób identyfikacji pola elektromagnetycznego

Niezbędnych informacji na temat źródeł pól udzielił Specjalista ds. Administracji Projektu P4 Sp. z o.o., który nie brał udziału w badaniach. Identyfikację źródeł i parametrów technicznych wykonano na podstawie analizy przekazanej ze zleceniem dokumentacji oraz obserwacji w miejscu wykonywania badań.

Z informacji zleciennodawcy wynika, że podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób opisany zgodnie z punktem 13 ppkt.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

10. Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 Sp. z o.o. BIE2514E zlokalizowana jest na wieży stalowej w miejscowości 43-360 Bystra, dz. nr 36/1. Anteny sektorowe są zainstalowane na wysokości 41,3m oraz 41,9m n. p. t. Urządzenia nadawczo – odbiorcze znajdują się w szafach, które umieszczone są na gruncie. Bezpośrednim sąsiedztwem stacji są tereny zielone, tereny użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa.

W badanym środowisku nie zidentyfikowano urządzeń innych operatorów mogących mieć wpływ na wyniki mierzzonego pola EM. Pomiary zostały przeprowadzone jako szerokopasmowe w danym zakresie częstotliwości, w związku z tym uwzględniają grupy instalacji/urządzeń emitujących pola EM o poziomach najwyższych w danym zakresie częstotliwości.

11. Sprzęt pomiarowy

Tabela nr 3 – Sprzęt pomiarowy

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Numer identyfikacyjny
1.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF9091*	2403/01B D-2211 2402/18B A-0148
2.	Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 wraz z sondą EF0691*	2403/01B D-2211 2402/14B H-1142
3.	Termohigrometr UNI-T UT333	C221221326
4.	Dalmierz laserowy GLM 250 VF	209147077

*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiarów został sprawdzony za pomocą uniwersalnego testera sond UTEST-7

Tabela nr 4 – Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Zakres pomiarowy	Numer świadectwa wzorcowania	Data następnego wzorcowania
1.	Miernik Narda NBM-520	Zależny od sondy	LWiPM/W/404/23**	2025-11-08
2.	Sonda Narda EF9091	0,56 – 320V/m 80MHz – 90GHz	LWiPM/W/404/23**	2025-11-08
3.	Sonda Narda EF0691	0,58 – 540V/m 0,1MHz – 6GHz	LWiPM/W/404/23**	2025-11-08

**LWiPM – Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wroclawska

Tabela nr 5 – Sprzęt uzupełniający

Lp.	Nazwa i typ urządzenia	Zakres pomiarowy	Numer świadectwa wzorcowania	Data następnego sprawdzenia
1.	Termohigrometr UNI-T UT333	-20 ÷ +60°C 0 – 100%RH	466-1223/23***	2025-01-15
2.	Dalmierz laserowy Bosch GLM 250 VF	0,05 – 250m	215.1-M11-4180- 116/13****	2025-06-20
3.	Urządzenie GPS GPSMAP 62ST	-	-	2025-03-07

***Laboratorium Pomiarowe INTRON

****Zakład Długości Kąta GUM

12. Wyniki badań

Tabela nr 6 – Wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Zmierzona wartość natężenie pola ² E [V/m]	Natężenie pola ³ E [V/m]	Natężenie pola ⁴ H [A/m]	Wysokość Pomiaru ⁵ [m]	Współrzędne geograficzne pionu	Wartości WME ⁶	Wartości WMH ⁶
1	¹ PKP 222°, skład kontenerów	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75996 19.07237	0,03	0,03
2	PKP 179°, skład kontenerów	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75989 19.07298	0,03	0,03
3	PKP 201°, skład kontenerów	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75976 19.07264	0,03	0,03
4	PKP 175°, droga	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75977 19.07304	0,03	0,03
5	¹ DPP, w płaszczyźnie otworu okiennego, ul. Robotnicza 23a	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	-	0,03	0,03
6	PKP 104°, droga, ul. Robotnicza 23	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76017 19.07401	0,03	0,03
7	DPP, w płaszczyźnie otworu okiennego, ul. Robotnicza 26	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	-	0,03	0,03
8	PKP 227°, pobocze drogi	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76000 19.07207	0,03	0,03
9	DPP, w płaszczyźnie otworu okiennego, Serwis Auto	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	-	0,03	0,03
10	¹ GKP 270°, wejście do piekarni	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76045 19.07182	0,03	0,03
11	DPP, w płaszczyźnie otworu okiennego, ul. Szczyrkowska 72	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	-	0,03	0,03
12	PKP 314°, chodnik, ul. Szczyrkowska	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76092 19.07223	0,03	0,03
13	PKP 4°, teren tartaku	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76105 19.07283	0,03	0,03
14	PKP 15°, teren tartaku	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76105 19.07326	0,03	0,03
15	GKP 25°, teren tartaku	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76105 19.07349	0,03	0,03
16	PKP 37°, teren zieleni	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76094 19.07373	0,03	0,03

17	PKP 80°, teren zieleni	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76072 19.07405	0,03	0,03
18	GKP 25°, przy sklepie Lewiatan	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76169 19.07385	0,03	0,03
19	GKP 25°, chodnik, ul. Wyzwolenia 9	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76267 19.07458	0,03	0,03
20	GKP 140°, przy bramie, ul. Wypoczynkowa 17	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75917 19.07447	0,03	0,03
21	PKP 142°, droga, ul. Zielna 7	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.75820 19.07572	0,03	0,03
22	GKP 270°, droga, ul. Jasna 16	*0,7	0,9	0,002	0,3-2,00	49.76042 19.06916	0,03	0,03

* wynik spoza zakresu akredytacji - przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyniku skorygowanego wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolna granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,7 V/m.

1 - GKP – Główny Kierunek Pomiarowy, PKP- Pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP – Dodatkowy pion pomiarowy

2 – wynik pomiaru, z uwzględnieniem współczynników Cf (charakterystyka częstotliwościowa) i Cd (charakterystyka dynamiczna).

3 - wynik pomiaru natężenia skutecznego pola elektromagnetycznego powiększony o niepewności pomiaru. Wartość chwilowa, zgodnie z pkt. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4 - wartość wyznaczona na podstawie pomiaru wartości skutecznej natężenia pola elektrycznego, z uwzględnieniem niepewności pomiaru, dla pomiarów wykonanych od źródła pól elektromagnetycznych, z zależności opisanej w pkt.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz.2630).

5- wysokość liczona jest od poziomu podłoża, gruntu

6 - wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz.2630):

$$WM_E = \frac{E}{\min(MEgr)}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MHgr)}$$

gdzie:

WME (WMH) – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola,

E (H) – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, (natężenia pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśrednioną w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub zgodnie z pkt. 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

min(MEgr), (min MHgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wyrażoną w V/m rozporządzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U 2019 poz.2448.

Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 23,8 % (niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok.95% i współczynniku k=2).

Badanie wykonywano metodą dwóch sond szerokopasmowych opisaną w dokumencie Z7.4.5 Ocena możliwości realizacji metody badawczej wydanie z 2024-06-12 W każdym z pionów pomiarowych sprawdzono i wykluczono udział promieniowania radiolinii w badanym widmie, korzystając z w/w metody.

W czasie badania wykonano pomiar kontrolny. Zmienność poziomu pola elektromagnetycznego w pkt. 6 referencyjnych została uwzględniona w niepewności pomiarów.

Punkt referencyjny	Pomiar 1		Pomiar 2		Zmienność poziomu pola-EM
	0,9 V/m	- A/m	0,9 V/m	-A/m	

13. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczególnych zakresów częstotliwości, charakteryzują parametry fizyczne określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) – tabela nr 7.

Tabela nr 7 – Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności.

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
0 Hz	10000	2500	ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz	ND	3 / f	ND
Od 1 kHz do 3 kHz	250 / f	5	ND
Od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
Od 0,15 MHz do 1 MHz	87	0,73 / f	ND
Od 1 MHz do 10 MHz	87 / f ^{0,5}	0,73 / f	ND
Od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
Od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x f ^{0,5}	0,0037 x f ^{0,5}	f / 200
Od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Podczas badania przyjęto, jako wartości dopuszczalną poziomą pola elektromagnetycznego w środowisku wartość 2 W/m² (28 V/m), tj. wartość dopuszczalną dla dolnego zakresu pasma 400MHz - 2000MHz.

Pomiary wykonano dla średniego kąta pochylenia wiązki. Przeprowadzone badania w środowisku, w obszarze pomiarowym, w otoczeniu badanej stacji bazowej, w zmierzonych pionach pomiarowych, nie wykazały przekroczenia 60% wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. W związku z tym nie wymagane są dodatkowe pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki, zgodnie z pkt 13. ppkt. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630). Zgodnie z pkt 25 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630), nie jest wymagane wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.


Stwierdzenie zgodności:

Na podstawie wytycznych wskazanych w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz na podstawie otrzymanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od klienta, stwierdzono iż w miejscach dostępnych dla ludności do których uzyskano dostęp, w żadnym punkcie/pionie pomiarowym, w środowisku wokół stacji bazowej **BIE2514E** nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w tabeli nr 7, w badanym zakresie pomiarowym od 400MHz do 90 GHz.


Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art.122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane w badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, gdyż w wyniku zastosowania sprawdzenia dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt. 25 ppkt.1 i pkt. 26 (załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. Dz. U. 2022 poz. 2630), żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza 1.

14. Załączniki

Załącznik nr 1 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji



Zdjęcie satelitarne: Image © 2024 Google

	Załącznik nr 1 – Rysunek poglądowy terenu, rozmieszczenie pionów pomiarowych na terenie wokół stacji, BIE2514E – 43-360 Bystra, dz. nr 36/1	Wykonała: Ewelina Bielica	Skala: 1:3500
--	--	------------------------------	------------------

Koniec sprawozdania

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-01-28

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

STAROSTA POWIATU BIELSKO-BIAŁA

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla BIE2514E z dnia 2023-12-31

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla BIE2514E.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

43-360 Bystra, dz. nr 36/1, gm. Wilkowice, pow. bielski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	41,3	PEM	2399 W	25°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	41,3	PEM	5888 W	25°	0-10°	1800 MHz

3	11_GLNT	41,3	PEM	6281 W	25°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	41,3	PEM	2958 W	25°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	41,3	PEM	9638 W	25°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	41,3	PEM	2399 W	140°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	41,3	PEM	5888 W	140°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	41,3	PEM	6281 W	140°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	41,3	PEM	2958 W	140°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	41,3	PEM	9638 W	140°	0-10°	2600 MHz
11	31_GLNT	41,3	PEM	2399 W	270°	0-10°	900 MHz
12	31_GLNT	41,3	PEM	5888 W	270°	0-10°	1800 MHz
13	31_GLNT	41,3	PEM	6281 W	270°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	41,3	PEM	2958 W	270°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	41,3	PEM	9638 W	270°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	39,3	PEM	5129 W	179°		80 GHz
17	RL2	39,6	PEM	1413 W	222°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylecia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	41,3	PEM	2399 W	25°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	41,3	PEM	7780 W	25°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	41,3	PEM	8300 W	25°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	41,3	PEM	2958 W	25°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	41,3	PEM	9638 W	25°	0-10°	2600 MHz
6	13_Y	41,9	PEM	14731 W	25°	-2-13°	3500 MHz
7	21_GHLNT	41,3	PEM	2399 W	140°	0-10°	900 MHz
8	21_GHLNT	41,3	PEM	7780 W	140°	0-10°	1800 MHz
9	21_GHLNT	41,3	PEM	8300 W	140°	0-10°	2100 MHz
10	22_HV	41,3	PEM	2958 W	140°	0-10°	800 MHz
11	22_HV	41,3	PEM	9638 W	140°	0-10°	2600 MHz
12	31_GHLNT	41,3	PEM	2399 W	270°	0-10°	900 MHz
13	31_GHLNT	41,3	PEM	7780 W	270°	0-10°	1800 MHz
14	31_GHLNT	41,3	PEM	8300 W	270°	0-10°	2100 MHz
15	32_HV	41,3	PEM	2958 W	270°	0-10°	800 MHz
16	32_HV	41,3	PEM	9638 W	270°	0-10°	2600 MHz
17	33_Y	41,9	PEM	14731 W	270°	-2-13°	3500 MHz
18	RL1	39,3	PEM	5129 W	179°		80 GHz
19	RL2	39,6	PEM	1413 W	222°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.*Sprawozdanie nr SP_2025-01-004-3-S_BIE2514E z dnia 2025-01-15, Nr akredytacji PCA – AB 1294.*

Koordinator OŚ
Wioleta Jakubczyk
kom. -

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Wioleta Jakubczyk
Data: 2025.01.28 19:22:29 CET

